



EUROCLOR S/A

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.
Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14
www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es
01200 SALVATIERRA (ALAVA)

IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE S. RÁPIDO A-216-I

DESCRIPCIÓN:

IMPRIMACIÓN GLICEROFTALICA ANTICORROSIVA DE EXCELENTE ADHERENCIA Y ENDURECIMIENTO.
CONTIENE PIGMENTOS INHIBIDORES DE LA CORROSIÓN DE ALTA CALIDAD.

USOS:

EN GENERAL, PROPORCIONA UN COMIENZO EXCEPCIONAL DE SISTEMAS ALCÍDICOS.
EN ESTRUCTURA METÁLICA, MAQUINARIA, CALDERERÍA.

VEHÍCULO:	ALCIDICO
PIGMENTO:	INHIBIDORES DE CORROSIÓN Y OXIDO DE HIERRO.
DISOLVENTE:	001
DENSIDAD:	1,5 kg/lto, UNE-EN-ISO 2811-1
VISCOSIDAD:	120" COPA FORD nº 4, UNE-EN-ISO 2431
SÓLIDOS:	45% EN VOLUMEN, UNE-EN-ISO 3251
COLOR:	ROJO OXIDO UNE 48073-3 , UNE-EN-ISO 3668 GRIS MEDIO GRIS ARENA NEGRO
BRILLO:	MATE, UNE-EN-ISO 2813
ADHERENCIA:	100% , UNE-EN-ISO 2409
SECADO:	TACTO: 15 MINUTOS TOTAL: 24 HORAS, UNE-EN-ISO 1517
REPINTADO:	A LAS 8 HORAS, UNE 48283
ESPOSOR:	50 MICRAS, UNE-EN-ISO 2808
RENDIMIENTO:	PARA 50 MICRAS 9 M ² /LITRO

CÓDIGO: A-216-I
FECHA: OCTUBRE-00
REVISIÓN: 1
APROBADO: CALIDAD



PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:

- CHORREADO HASTA SA 2 ^{1/2}.
- EN MATERIALES NO FERROSOS DESENGRASAR BIEN LA SUPERFICIE.
- UNA VEZ APLICADO EL PRODUCTO, LOS DAÑOS SUFRIDOS EN SU SUPERFICIE, ASÍ COMO LA SUCIEDAD ACUMULADA CON EL PASO DEL TIEMPO, SE DEBERÁN REPARAR Y LIMPIAR SI ES NECESARIO ANTES DE LA APLICACIÓN DE LA MANO SIGUIENTE.
- LA LIMPIEZA PUEDE EFECTUARSE CON DILUYENTE D-7 COMO LIMPIADOR DE GRASA Y AGUA A PRESIÓN PARA ELIMINAR OTRO TIPO DE CONTAMINANTES (SALES, GRASAS ETC...)
- LA REPARACIÓN DE DAÑOS SE EFECTUARA DESPUÉS DE CEPILLADA LA ZONA, CON EL MISMO PRODUCTO.

APLICACIÓN:

- BROCHA, RODILLO, EQUIPO AEROGRAFICO O AIRLESS. PUEDE APLICARSE CON SISTEMA ELECTROSTÁTICO.
- AUNQUE ESTA EXENTA DE PLOMO SE EFECTUARA CON BUENA RENOVACIÓN DE AIRE Y CON ASPIRACIÓN.
- REPINTADO TENIENDO EN CUENTA LOS TIEMPOS, SE RECUBRIRÁ CON ESMALTES ALCÍDICOS O CLOROCAUCHOS A-522-E, A-523-E, 642-S, AC-313-E, AC-321-E, AC-314-E.
- TOXICO POR INHALACIÓN, INGESTIÓN O EN CONTACTO CON LA PIEL. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS LAVAR CON ABUNDANTE AGUA. CONSULTAR CON LA HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO.

CÓDIGO: A-216-I
FECHA: OCTUBRE-00
REVISIÓN: 1
APROBADO: CALIDAD

