


EUROCLOR S/A

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.

Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14

www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es

01200 SALVATIERRA (ALAVA)

INTERMEDIA CLOROCAUCHO A-318-PI

DESCRIPCIÓN:

PINTURA DE CAUCHO CLORADO PARA LA PROTECCIÓN DE SUPERFICIES METÁLICAS, RESISTENTE AL AGUA DE MAR, ACEITES MINERALES Y PRODUCTOS QUÍMICOS.

LAS SUPERFICIES PINTADAS CON SISTEMA CLOROCAUCHO NO PRESENTAN PROBLEMAS DE ADHERENCIA ENTRE CAPAS.

USOS:

COMO CAPA INTERMEDIA EN SISTEMAS CLOROCAUCHO, IDEAL PARA LA PROTECCIÓN DE ESTRUCTURA SOMETIDA A AMBIENTES HÚMEDOS, ATMÓSFERAS INDUSTRIALES AGRESIVAS, NAVES, PAPELERAS, TANQUES, HORMIGÓN, ETC...

VEHÍCULO:	CLOROCAUCHO PURO.
PIGMENTO:	SEGÚN COLOR.
DISOLVENTE:	001.
DENSIDAD:	1,35 Kg./Lto. UNE-EN-ISO 2811-1
VISCOSIDAD:	100" COPA FORD Nº 4 UNE-EN-ISO 2431
SÓLIDOS:	40% EN VOLUMEN UNE-EN-ISO 3251
COLOR:	TODOS UNE 48073-3, UNE 48073-3, UNE-EN-ISO 3668
BRILLO:	SATINADO UNE-EN-ISO 2813
ADHERENCIA:	100% UNE-EN-ISO 2409
SECADO:	FÍSICO POR EVAPORACIÓN DE DISOLVENTES EN FUNCIÓN DEL ESPESOR. TACTO 15 MINUTOS. UNE-EN-ISO 1517
REPINTADO:	EN CUALQUIER MOMENTO PASADAS 2 HORAS. SIEMPRE CON RECUBRIMIENTOS DE CLOROCAUCHO PURO, AC-313-E, AC-314-E. DISOLVENTE ADELGAZANTE: 001,002,003. UNE48283
ESPESOR:	35 MICRAS UNE-EN-ISO 2808
RENDIMIENTO:	11 M ² /LITRO.

CÓDIGO: A-318-PI
FECHA: MAYO-94
REVISIÓN: 0
APROBADO: CALIDAD



PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:

- CHORREADO HASTA SA 2 ½.
- ES FACTIBLE SU APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS, IMPRIMADAS CON SHOP-PRIMER REF. 3019, E IMPRIMACIONES DE CLOROCAUCHO REF. AC-225-I, AC-222-I.

APLICACIÓN:

- BROCHA, RODILLO, EQUIPO AEROGRAFICO O AIRLESS, INCLUSO ELECTROSTÁTICO.
- AUNQUE ESTA EXENTA DE PLOMO SE EFECTUARÁ CON BUENA RENOVACIÓN DE AIRE Y CON ASPIRACIÓN.
- TÓXICO POR INHALACIÓN, INGESTIÓN O EN CONTACTO CON LA PIEL. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS LAVAR CON ABUNDANTE AGUA. CONSULTAR CON LA HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO.

CÓDIGO: A-318-PI
FECHA: MAYO-94
REVISION: 0
APROBADO: CALIDAD

