


EUROCLOR S/A

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.

Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14

www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es

01200 SALVATIERRA (ALAVA)

PINTURA BITUMINOSA ALTO ESPESOR A-531-B

DESCRIPCIÓN:

RECUBRIMIENTO BITUMINOSO A BASE DE POLÍMEROS ASFALTICOS DE ALTO ESPESOR. Y SECAJE FÍSICO QUE PROPORCIONAN PELÍCULAS DURAS, FLEXIBLES Y RESISTENTES AL AGUA DE MAR, CON BUENAS PROPIEDADES ANTICORROSIVAS.

USOS:

APROPIADO PARA LA PROTECCIÓN DEL ACERO, HORMIGÓN Y FIBROCEMENTO. INDICADO PARA ESPACIOS VACÍOS INTERIORES EN DIQUES FLOTANTES, BODEGAS, PLATAFORMAS, TAMBIÉN BAJO EMBONADOS Y CHASIS DE CONTENEDORES.

VEHÍCULO:	ASFALTO
DISOLVENTE:	DISOLVENTE 001 APLICACIÓN PISTOLA
DENSIDAD:	1,1 KG./LT UNE-EN-ISO 2811-1
VISCOSIDAD:	120 " COPA FORD 4 UNE-EN-ISO 2431
SÓLIDOS:	40% UNE-EN-ISO 3251
ADHERENCIA:	100% SOBRE FONDOS COMPATIBLES UNE-EN-ISO 2409
SECADO:	TACTO 30 MINUTOS TOTAL 2 DÍAS UNE-EN-ISO 1517
REPINTADO:	MÍNIMO 24 HORAS MÁXIMO SIN LIMITACIONES UNE48283
ESPESOR:	100 MICRAS UNE-EN-ISO 2808
RENDIMIENTO:	4M ² /LIT

CÓDIGO: A-531-B
FECHA: FEBRERO-00
REVISION: 1
APROBADO: CALIDAD



PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:

- EN SUPERFICIES DE ACERO CHORREAR HASTA GRADO Sa 2½
- EN SUPERFICIES LIMPIAS DE OXIDO ELIMINAR LA GRASA CON LIMPIADOR D-7 Y PROCEDER A LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO.
- PARA LOS DEMÁS SUBSTRATOS (HORMIGÓN, MADERA...) APLICAR EL PRODUCTO DILUIDO EN PRIMERA MANO Y PROCEDER A UNA SEGUNDA APLICACIÓN SI FUESE NECESARIO.

APLICACIÓN Y CONDICIONES ESPECIALES:

	AIRLESS	AEROGRAFICA	BROCHA
DISOLVENTE	001(5%)	001 (10%)	002 (5%)
BOQUILLA	0,023"	2-3	
PRESIÓN	150 bar		

- LA APLICACIÓN SE EFECTUARA SOBRE SUPERFICIES SECAS Y SIEMPRE A 3º SOBRE EL PUNTO DE ROCÍO.
- DE ACUERDO CON LA PRACTICA DE UN BUEN PINTADO LA APLICACIÓN EN ESPACIOS CERRADOS SE EFECTUARA CON UN BUEN SISTEMA DE VENTILACIÓN.
- TÓXICO POR INHALACIÓN, INGESTIÓN O EN CONTACTO CON LA PIEL. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS LAVAR CON ABUNDANTE AGUA.
- CONSULTAR LA HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO.

CÓDIGO: A-531-B
FECHA: FEBRERO-00
REVISION: 1
APROBADO: CALIDAD

