


**EUROCLOR S/A**

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.

Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14

www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es

01200 SALVATIERRA (ALAVA)

## IMPRIMACION CLOROCAUCHO AC-221-I

### DESCRIPCION:

IMPRIMACION ANTICORROSIVA DE CAUCHO CLORADO PARA LA PROTECCION DE SUPERFICIES METALICAS.

PIGMENTADAS CON PRODUCTOS INHIBIDORES DE CORROSION.

LAS SUPERFICIES PINTADAS CON SISTEMA CLOROCAUCHO NO PRESENTAN PROBLEMAS DE ADHERENCIA ENTRE CAPAS.

### USOS:

IDEAL PARA LA PROTECCION DE ESTRUCTURA SOMETIDA A AMBIENTES HUMEDOS, ATMOSFERAS INDUSTRIALES AGRESIVAS, NAVES, PAPELERAS, TANQUES, HORMIGON ETC...

<b>VEHICULO:</b>	CLOROCAUCHO PURO
<b>PIGMENTO:</b>	ANTICORROSIVO, FOSFATO DE ZINC.
<b>DISOLVENTE:</b>	001
<b>DENSIDAD:</b>	1,35 kg/lto <b>UNE-EN-ISO 2811-1</b>
<b>VISCOSIDAD:</b>	100" COPA FORD nº 4 <b>UNE-EN-ISO 2431</b>
<b>SOLIDOS:</b>	40% EN VOLUMEN <b>UNE-EN-ISO 3251</b>
<b>COLOR:</b>	TODOS <b>UNE 48073-3, UNE-EN-ISO 3668</b>
<b>BRILLO:</b>	MATE <b>UNE-EN-ISO 2813</b>
<b>ADHERENCIA:</b>	100% <b>UNE-EN-ISO 2409</b>
<b>SECADO:</b>	FISICO POR EVAPORACION DE DISOLVENTES EN FUNCION DEL ESPESOR. TACTO: 15 MINUTOS. <b>UNE-EN-ISO 1517</b>
<b>REPINTADO:</b>	EN CUALQUIER MOMENTO PASADAS 2 HORAS SIEMPRE CON RECUBRIMIENTOS DE CLOROCAUCHO PURO AC-225-I, AC-313-E, AC-314-E. DISOLVENTE ADELGAZANTE: 001, 002, 003. <b>UNE48283</b>
<b>ESPESOR:</b>	35 MICRAS <b>UNE-EN-ISO 2808</b>
<b>RENDIMIENTO:</b>	11 M <sup>2</sup> /LITRO.

**CÓDIGO:** AC-221-I  
**FECHA:** OCTUBRE-00  
**REVISION:** 1  
**APROBADO:** CALIDAD



**PREPARACION DE SUPERFICIES:**

- CHORREADO HASTA SA 2 <sup>1/2</sup>.
- ES FACTIBLE SU APLICACION SOBRE SUPERFICIES METALICAS, IMPRIMADAS CON SHOP-PRIMER REF. 3019.
- LA IMPRIMACION DE LAS MISMAS SE EFECTUARA ANTES DE APLICAR LA IMPRIMACION AC-221-I LIMPIANDO LA SUPERFICIE CON LIMPIADOR D-7, EN EL CASO DE GRASA O CEPILLANDO LAS SUPERFICIES OXIDADAS. POSTERIORMENTE RECUBRIR LAS PARTES DETERIORADAS CON EL SHOP-PRIMER REF. 3019.

**APLICACION:**

- BROCHA, RODILLO, EQUIPO AEROGRAFICO O AIRLESS, INCLUSO ELECTROSTATICO.
- AUNQUE ESTA EXENTA DE PLOMO SE EFECTUARA CON BUENA RENOVACION DE AIRE Y CON ASPIRACION.
- TOXICO POR INHALACION, INGESTION O EN CONTACTO CON LA PIEL. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS LAVAR CON ABUNDANTE AGUA.
- CONSULTAR CON LA HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO.

---

**CÓDIGO:** AC-221-I  
**FECHA:** OCTUBRE-00  
**REVISION:** 1  
**APROBADO:** CALIDAD

