



**EUROCLOR** 

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.  
Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14  
www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es  
01200 SALVATIERRA (ALAVA)

---

## EXTRAZINC AC-223-I

### DESCRIPCION:

IMPRIMACION DE EXCEPCIONAL ADHERENCIA SOBRE SUSTRATOS METALICOS, GALVANIZADO, ALUMINIO... BASADA EN POLIMEROS SINTETICOS MODIFICADOS CON EPOXI DE MUY ALTO CONTENIDO EN ZINC, DANDO UNA PROTECCION CATODICA AL SUSTRATO

DE EFECTO COMPARABLE AL GALVANIZADO EN CALIENTE.

### USOS:

SE EMPLEA EN ESTRUCTURAS DE HIERRO, PLANTAS DE GAS, PETROQUIMICAS, HIDROELECTRICAS..., MUY UTIL PARA PARCHEAR ZONAS DE SOLDADURAS EN SUPERFICIES GALVANIZADAS, ESTRUCTURAS, CANALONES...

<b>VEHICULO:</b>	ACRILICO CON MODIFICACION EPOXI
<b>PIGMENTO:</b>	POLVO DE ZINC LAMINAR
<b>DISOLVENTE:</b>	NO APLICABLE
<b>DENSIDAD:</b>	1,78 kg/lto <b>UNE-EN-ISO 2811-1</b>
<b>VISCOSIDAD:</b>	90 A 100" COPA FORD nº 4 <b>UNE-EN-ISO 2431</b>
<b>SOLIDOS:</b>	50% EN VOLUMEN <b>UNE-EN-ISO 3251</b>
<b>COLOR:</b>	GRIS ZINC <b>UNE 48073-3, UNE-EN-ISO 3668</b>
<b>ADHERENCIA:</b>	100% <b>UNE-EN-ISO 2409</b>
<b>SECADO:</b>	TACTO: 15 MINUTOS. TOTAL: 24 HORAS <b>UNE-EN-ISO 1517</b>

### APLICACION:

- BROCHA, RODILLO, EQUIPO AEROGRAFICO
- AUNQUE ESTA EXENTA DE PLOMO SE EFECTUARA CON BUENA RENOVACION DE AIRE Y CON ASPIRACION.
- CONSULTAR CON LA HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO.

---

**CÓDIGO:** AC-223-I  
**FECHA:** ENERO-10  
**REVISION:** 2  
**APROBADO:** CALIDAD