


EUROCLOR S/A

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.

Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14

www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es

01200 SALVATIERRA (ALAVA)

ESMALTE ALUMINIO CLOROCAUCHO AC-585-E

DESCRIPCIÓN:

PINTURA DE ACABADO BASADA EN RESINAS DE CLOROCAUCHO MODIFICADO DE RÁPIDO SECADO Y ALTO BRILLO. BASADA EN ALUMINIO LAMINAR DE ALTA CALIDAD PARA EL USO EN SUPERFICIES METÁLICAS

USOS:

APROPIADO PARA SU APLICACIÓN TANTO EN INTERIORES COMO EN EXTERIORES, DE RÁPIDO SECADO Y FÁCIL REPINTADO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. MUY BRILLANTE, LA APLICACIÓN A PISTOLA MEJORA SU APARIENCIA.

VEHÍCULO:	RESINAS CLOROCAUCHO MODIFICADAS
PIGMENTACIÓN:	ALUMINIO BRILLANTE
DISOLVENTE:	DISOLVENTE 001 APLICACIÓN PISTOLA
DENSIDAD:	1,0 KG. /LIT UNE-EN-ISO 2811-1
VISCOSIDAD:	60 " COPA FORD 4 UNE-EN-ISO 2431
SÓLIDOS:	38 % UNE-EN-ISO 3251
ADHERENCIA:	100% UNE-EN-ISO 2409
SECADO:	TACTO 20 MINUTOS TOTAL 2 DÍAS UNE-EN-ISO 1517
REPINTADO:	MÍNIMO 24 HORAS MÁXIMO ILIMITADO UNE48283
ESPOSOR:	ACONSEJADO 20-30 MICRAS UNE-EN-ISO 2808
RENDIMIENTO:	15-18 M ² /LIT

CÓDIGO: AC-585-E
FECHA: MAYO-94
REVISION: 0
APROBADO: CALIDAD



PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:

- APLICABLE SOBRE IMPRIMACIONES EN BASE CLOROCAUCHO O VINÍLICAS, SILICATOS DE ZINC
- EN AMBIENTES EXTERIORES DONDE LA IMPRIMACION HAYA ESTADO EXPUESTA POR UN PERIODO SUPERIOR A LOS DOS MESES ES MUY ÚTIL EFECTUAR UN DESENGRASE CON NUESTRO LIMPIADOR D-7 Y AGUA A PRESIÓN COMO ELIMINADORES DE SALES, GRASAS Y SALPICADURAS.

APLICACIÓN Y CONDICIONES ESPECIALES:

	AIRLESS	AEROGRAFICA	BROCHA
DISOLVENTE	0%	001 (10%)	001 (5%)
BOQUILLA	0,018"	1,8-2	
PRESIÓN	150 bar		

- LA APLICACIÓN ABROCHA REQUIERE CUIDADOS ESPECIALES. SE ACONSEJA UNA PALETINA DE ANCHO 10 cm Y NO PEINAR EXCESIVAMENTE EL PRODUCTO PORQUE PUEDE DISMINUIR SU BRILLO. ES MUY POSIBLE QUE APAREZCAN RAYAS DE APLICACIÓN, SOBRE TODO CON RODILLO
- LA APLICACIÓN SE EFECTUARA SOBRE SUPERFICIES SECAS Y SIEMPRE A 3º SOBRE EL PUNTO DE ROCÍO
- DE ACUERDO CON LA PRACTICA DE UN BUEN PINTADO LA APLICACIÓN EN ESPACIOS CERRADOS SE EFECTUARA CON UN BUEN SISTEMA DE VENTILACIÓN
- TÓXICO POR INHALACIÓN, INGESTIÓN O EN CONTACTO CON LA PIEL. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS LAVAR CON ABUNDANTE AGUA
- CONSULTAR LA HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

CÓDIGO: AC-585-E
FECHA: MAYO-94
REVISION: 0
APROBADO: CALIDAD

