EUROCLOR s/a
PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA
Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.
Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14
www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es
01200 SALVATIERRA (ALAVA)

GALVAZINC ZINCADO LIQUIDO
AE-339-E

DESCRIPCION:

IMPRIMACION DE EXCEPCIONAL ADHERENCIA SOBRE SUSTRATOS METALICOS, GALVANIZADO, ALUMINIO... BASADA EN POLIMEROS EPOXIDICOS DE MUY ALTO CONTENIDO EN ZINC, DANDO UNA PROTECCION CATODICA AL SUSTRATO. POR LA CONFIGURACION LAMINAR DE LAS PARTICULAS DE ZINC PROPORCIONA UN EXCELENTE EFECTO BARRERA CONTRA LA CORROSION.

USOS:

SE EMPLEA EN ESTRUCTURAS DE HIERRO, PLANTAS DE GAS, PETROQUIMICAS, HIDROELECTRICAS..., MUY UTIL PARA PARCHEAR ZONAS DE SOLDADURAS EN SUPERFICIES GALVANIZADAS, ESTRUCTURAS, CANALONES...

VEHICULO:	MODIFICACION EPOXI
PIGMENTO:	POLVO DE ZINC
DISOLVENTE:	NO APLICABLE
DENSIDAD:	1,4 kg/lto **UNE-EN-ISO 2811-1**
VISCOSIDAD:	90 A 100" COPA FORD nº 4 **UNE-EN-ISO 2431**
SOLIDOS:	37% EN VOLUMEN **UNE-EN-ISO 3251**
COLOR:	GRIS ZINC METALICO **UNE 48073-3**, **UNE-EN-ISO 3668**
BRILLO:	MATE **UNE-EN-ISO 2813**
ADHERENCIA:	100% **UNE-EN-ISO 2409**
SECADO:	TACTO: 15 MINUTOS.
	TOTAL: 24 HORAS **UNE-EN-ISO 1517**

APLICACION:

- BROCHA, RODILLO, EQUIPO AEROGRAFICO
- AUNQUE ESTA EXENTA DE PLOMO SE EFECTUARA CON BUENA RENOVACION DE AIRE Y CON ASPIRACION.
- CONSULTAR CON LA HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO.