


**EUROCLOR S/A**

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.

Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14

www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es

01200 SALVATIERRA (ALAVA)

# EPOXI BREA

## COLOR ESPECIAL GRIS ALUMINIO

### AE-529-E

**DESCRIPCION:**

REVESTIMIENTO DURO EPOXIDICO Y ALQUITRAN, DE RAPIDO SECADO, MUY RESISTENTE A LA CORROSION, A LA HUMEDAD Y A AGENTES QUIMICOS.

**USOS:**

RECOMENDADO PARA ESTRUCTURAS SUMERGIDAS, INTERIOR DE TANQUES DE AGUA, PETROLEO O GASOIL, INTERIOR Y EXTERIOR DE TUBERIAS.

<b>VEHICULO:</b>	EPOXI POLIAMIDA, ALQUITRAN.
<b>PIGMENTO:</b>	NEGRO ALQUITRAN.
<b>DISOLVENTE:</b>	R-295, O UNIVERSAL 231
<b>DENSIDAD:</b>	1,4 kg/lto <b>UNE-EN-ISO 2811-1</b>
<b>VISCOSIDAD:</b>	100" COPA FORD nº 4 <b>UNE-EN-ISO 2431</b>
<b>SOLIDOS:</b>	68% EN VOLUMEN <b>UNE-EN-ISO 3251</b>
<b>COLOR:</b>	NEGRO , MARRON Y COLORES ESPECIALES <b>UNE 48073-3, UNE-EN-ISO 3668</b>
<b>BRILLO:</b>	MATE <b>UNE-EN-ISO 2813</b>
<b>ADHERENCIA:</b>	BUENA <b>UNE-EN-ISO 2409</b>
<b>SECADO:</b>	TACTO: 4 HORAS TOTAL: 2 DIAS <b>UNE-EN-ISO 1517</b>
<b>REPINTADO:</b>	SE EFECTUARA CON EL MISMO PRODUCTO, ANTES DE LAS 48 HORAS. <b>UNE 48283</b>
<b>ESPESOR:</b>	RECOMENDADO 200 MICRAS POR MANO. <b>UNE-EN-ISO 2808</b>
<b>RENDIMIENTO:</b>	3,5 M2/LITRO
<b>PROPORCION MEZCLA EN VOLUMEN:</b>	18 PARTES DE PINTURA 1 PARTE DE ENDURECEDOR
<b>VIDA DE LA MEZCLA:</b>	8 HORAS
<b>RESISTENCIA A TEMPERATURAS:</b>	SECO 150° C AGUA DULCE 60° C AGUA SALADA 70° C

**CÓDIGO:** AE-529-E ESPECIAL  
**FECHA:** MARZO-99  
**REVISION:** 1  
**APROBADO:** CALIDAD



**PREPARACION DE SUPERFICIES:**

- CHORREADO HASTA SA 2 <sup>1/2</sup>.
- EN LA MAYORIA DE LOS CASOS ES SUFICIENTE UN CEPILLADO.
- EN MATERIALES NO FERROSOS DESENGRASAR BIEN LA SUPERFICIE.
- EL MANTENIMIENTO SE EFECTUARA CON DILUYENTE D-7 COMO LIMPIADOR DE GRASA Y AGUA A PRESION COMO ELIMINADOR DE OTROS CONTAMINANTES (SALES, ETC...)

**APLICACION:**

- BROCHA, RODILLO, EQUIPO AEROGRAFICO O AIRLESS.
- AUNQUE ESTA EXENTA DE PLOMO SE EFECTUARA CON BUENA RENOVACION DE AIRE Y CON ASPIRACION.
- TOXICO POR INHALACION, INGESTION O EN CONTACTO CON LA PIEL. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS LAVAR CON ABUNDANTE AGUA.
- CONSULTAR CON LA HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO.

---

**CÓDIGO:** AE-529-E ESPECIAL  
**FECHA:** MARZO-99  
**REVISION:** 1  
**APROBADO:** CALIDAD

