



EUROCLOR S/A

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.
Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14
www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es
01200 SALVATIERRA (ALAVA)

ANTIESPUMANTE CABINAS

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO DESTINADO A LA IMPEDIR LA FORMACIÓN DE ESPUMAS EN LAS CABINAS Y CORTINAS DE AGUA, UTILIZADAS EN EL PINTADO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- LAS SOLUCIONES DEL ANTIESPUMANTE SON DE CARÁCTER MODERAMENTE BASICO.
- MANTIENE EL FLUJO CORRECTO DE LAS BOMBAS DE AGUA AL NO APRECER ESPUMA
- SOLUCION A BASE DE TENSOACTIVOS IÓNICOS DESTRUCTORES DE ESPUMA, NO CONTIENE SILICONAS.

DOSIFICACIÓN:

- DOSIS DE COMIENZO: APROXIMADAMENTE EL 0,1% DEL VOLUMEN DE AGUA RECIRCULADA.
- DOSIS DE MANTENIMIENTO:

FORMAS:

1. ADICIONANDO SEMANALMENTE :
DEL 10 AL 100% DE LA DOSIS DE COMIENZO.
2. CUANDO SE EMPIECE A NOTAR LA APARICION DE ESPUMA
DEL 10 AL 100% DE LA DOSIS DE COMIENZO.

CÓDIGO: ANTIESPUMANTE
FECHA: FEBRERO-96
REVISION: 1
APROBADO: CALIDAD

