EUROCLOR s/a
PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA
Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.
Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14
www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es
01200 SALVATIERRA (ALAVA)

SOLUCIÓN LIMPIADORA D-7

DESCRIPCIÓN

MEZCLA DE HIDROCARBUROS ALIFÁTICOS DE CADENA CORTA DE ELEVADO PODER DESENGRASANTE CON TENSIOACTIVOS ANIÓNICOS.

USOS

IDEAL PARA USARSE COMO DESENGRASANTE DE PIEZAS METÁLICAS ANTES DE SU PINTADO.
RÁPIDA ELIMINACIÓN DE GRASAS, TALADRINAS, POLVO DE SUPERFICIE.

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN:	HIDROCARBURO ALIFÁTICO
PESO ESPECIFICO:	0,7 gr./cc **UNE-EN-ISO 2811-1**
DENSIDAD VAPOR:	3,45
PUNTO CONGELACIÓN:	-91 ºC
PUNTO EBULLICIÓN:	94 ºC
TENSIÓN VAPOR:	40 mmHg A 20 ºC
VISCOSIDAD:	0,42 cPs A 25 ºC
ÍNDICE EVAPORACIÓN:	4,5 (BUAC=1)

AENOR ER Empresa Registrada ER - 0650 / 1997
AENOR Gestión Ambiental GA - 2005 / 0248

REACTIVIDAD

- ESTABLE EN CUALQUIER CONDICIÓN.
- DEBE EVITARSE EL CONTACTO CON PRODUCTOS FUERTEMENTE OXIDANTES (ÁCIDO NÍTRICO).
- NO EXISTEN PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSA.
- NO EXISTEN PRODUCTOS DE COMBUSTIÓN PELIGROSOS.
- NO EXISTE POLIMERIZACION PELIGROSA.
- LIMITES DE INFLAMABILIDAD (vol. % en aire) 0,6-7%.
- TEMPERATURA AUTOIGNICION 223 ºC.

ALMACENAMIENTO

- CONTENEDORES APROPIADOS PARA SU ALMACENAMIENTO: ACERO CARBONO, ACERO INOXIDABLE, ALUMINIO, POLIETILENO, POLIPROPILENO, TEFLÓN...
- ALMACENAR A TEMPERATURA AMBIENTE Y PRESIÓN ATMOSFÉRICA.

MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

- ELIMINAR LA FUENTE DE COMBUSTIÓN.
- LEVANTAR BARRERAS DE AGUA PULVERIZADA PARA ENFRIAR LAS SUPERFICIES.
- SI ES POSIBLE PERMITIR QUE EL FUEGO SE AGOTE POR SI MISMO.
- USAR PRODUCTOS QUÍMICOS EN POLVO O AGUA PULVERIZADA.
- HOJA DE SEGURIDAD E HIGIENE.
- CONSULTAR LA HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO.

AENOR ER Empresa Registrada ER - 0650 / 1997
AENOR Gestión Ambiental GA - 2005 / 0248