EUROCLOR s/a
PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA
Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.
Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14
www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es
01200 SALVATIERRA (ALAVA)

DISOLVENTE 012

DESCRIPCION:

MEZCLA DE HIDROCARBUROS AROMATICOS CON GRAN PODER DE DILUCION Y EVAPORACION MEDIA.

USOS:

DISOLVENTE DE USO GENERAL PARA ESMALTES SINTETICOS TIPO A-522-E A 523-E EN GENERAL PARA APLICACIÓN A PISTOLA Y BROCHA DE SECADO MEDIO.

SIRVE PARA USAR TAMBIEN CON EL POLIURETANO AP 2101 Y ESMALTES E IMPRIMACIONES DE CLOROCAUCHO Y SINTETICAS.

CARACTERISTICAS:

PARAMETRO	NORMA ENSAYO	VALOR
ASPECTO	VISUAL	CLARO Y TRANSPARENTE
PESO ESPECIFICO	**UNE-EN-ISO 2811-1**	0.87
COLOR	ASTM D1209	20
DESTILACION	ASTM D 850	
PUNTO INICIAL		137
PUNTO FINAL		180
% NO AROMATICOS	ASTM D 2360	0.2
COLOR	ASTM D 848	2
ACIDEZ	ASTM D 847	LIBRE
COMPUESTOS SULFURADOS	ASTM D 853	EXENTO SH2 Y SO2
CORROSION COBRE	ASTM D 849	PASA
CONTENIDO EN BENCENO	ASTM D 2600	0,01

AENOR ER Empresa Registrada ER - 0650 / 1997
AENOR Gestión Ambiental GA - 2005 / 0248