


EUROCLOR S/A

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.

Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14

www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es

01200 SALVATIERRA (ALAVA)

DISOLVENTE LIMPIEZA 123

DESCRIPCION

MEZCLA DE HIDROCARBUROS AROMATICOS, ALCOHOLES, CETONAS

USOS

IDEAL PARA LA LIMPIEZA DE EQUIPOS, MANGUERAS, MATERIAL PINTADO
RAPIDA EVAPORACION, MAXIMO PODER DE DILUCION.

CARACTERISTICAS

DESCRIPCION:	AROMATICO, CETONAS Y ALCOHOLES
PESO ESPECIFICO:	0,87 gr/c UNE-EN-ISO 2811-1
COLOR (Pt-Co)	20
ACIDEZ	NULLA
COMP SULFURADOS:	EXENTO
CORROSION COBRE:	PASA
CONTENIDO BENCENO	0,05 %
PUREZA	99,8

ALMACENAMIENTO

CONTENEDORES APROPIADOS PARA SU ALMACENAMIENTO: ACERO CARBONO, ACERO INOXIDABLE, ALUMINIO, POLIETILENO, POLIPROPILENO, TEFLON...
ALMACENAR A TEMPERATURA AMBIENTE Y PRESION ATMOSFERICA.

MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

ELIMINAR LA FUENTE DE COMBUSTION
LEVANTAR BARRERAS DE AGUA PULVERIZADA PARA ENFRIAR LAS SUPERFICIES.
SI ES POSIBLE PERMITIR QUE EL FUEGO SE AGOTE POR SI MISMO

USAR PRODUCTOS QUIMICOS EN POLVO O AGUA PULVERIZADA.

HOJA DE SEGURIDAD E HIGIENE

CONSULTAR LA HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO.

CÓDIGO: DIS-123
FECHA: MAYO-94
REVISION: 0
APROBADO: CALIDAD

