


**EUROCLOR S/A**

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.

Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14

www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es

01200 SALVATIERRA (ALAVA)

## DISOLVENTE UNIVERSAL 231

### DESCRIPCION:

MEZCLA DE HIDROCARBUROS AROMATICOS ALCOHOLES, ESTERES Y CETONAS CON GRAN PODER DE DILUCION

### USOS:

DISOLVENTE DE USO GENERAL PARA ESMALTES SINTETICOS TIPO A-522-E A 523-E EN GENERAL PARA APLICACIÓN A PISTOLA.

SIRVE PARA USAR TAMBIEN CON EL POLIURETANO AP 2101 Y ESMALTES E IMPRIMACIONES DE CLOROCAUCHO Y SINTETICAS.

SIRVE PARA PINTURAS A PARTIR DE EPOXI Y FOSFATANTES TIPO 3019-I.

COMO DISOLVENTE DE USO GENERAL Y RAPIDO SECADO.

### CARACTERISTICAS:

PARAMETRO	NORMA ENSAYO	VALOR
ASPECTO	VISUAL	CLARO Y TRANSPARENTE
PESO ESPECIFICO	<b>UNE-EN-ISO 2811-1</b>	0.86
COLOR	ASTM D1209	10
DESTILACION	ASTM D 850	
PUNTO INICIAL		64.5
PUNTO FINAL		118

**CÓDIGO:** DIS-231  
**FECHA:** MAYO-94  
**REVISION:** 0  
**APROBADO:** CALIDAD



ER - 0650 / 1997

GA - 2005 / 0243