EUROCLOR s/a
PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA
Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.
Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14
www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es
01200 SALVATIERRA (ALAVA)

DISOLVENTE 3019

DESCRIPCION:

MEZCLA DE HIDROCARBUROS AROMATICOS ALCOHOLES, ESTERES Y CETONAS CON GRAN PODER DE DILUCION Y EVAPORACION RAPIDA.

USOS:

DISOLVENTE DE USO GENERAL PARA IMPRIMACIONES FOSFATANTES Y FONDO DE SECADO RAPIDO TIPO 3019.

CARACTERISTICAS:

PARAMETRO	NORMA ENSAYO	VALOR
ASPECTO	VISUAL	CLARO Y TRANSPARENTE
PESO ESPECIFICO	**UNE-EN-ISO 2811-1**	0.87
COLOR	ASTM D1209	20
DESTILACION	ASTM D 850	
PUNTO INICIAL		60
PUNTO FINAL		137
% NO AROMATICOS	ASTM D 2360	60
COLOR	ASTM D 848	2
ACIDEZ	ASTM D 847	LIBRE
COMPUESTOS SULFURADOS	ASTM D 853	EXENTO SH2 Y SO2

AENOR ER Empresa Registrada ER - 0650 / 1997
AENOR Gestión Ambiental GA - 2005 / 0248