


EUROCLOR S/A

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.

Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14

www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es

01200 SALVATIERRA (ALAVA)

DISOLVENTE UNIVERSAL 800

DESCRIPCION:

MEZCLA DE HIDROCARBUROS AROMATICOS ALCOHOLES, ESTERES Y CETONAS CON GRAN PODER DE DILUCION Y ALTO PUNTO EBULLICION.

USOS:

DISOLVENTE DE USO GENERAL PARA SISTEMAS DE HORNO, APLICADOS EN COPAS ELECTROSTATICAS, SOBRE TODO LA SERIE DE FONDOS 2000 CROMALUX.

CARACTERISTICAS:

PARAMETRO	NORMA ENSAYO	VALOR
ASPECTO	VISUAL	CLARO Y TRANSPARENTE
PESO ESPECIFICO	UNE-EN-ISO 2811-1	0.86
COLOR	ASTM D1209	10
DESTILACION	ASTM D 850	
PUNTO INICIAL		64.5
PUNTO FINAL		140

CÓDIGO: DIS-800
FECHA: MAYO-94
REVISION: 0
APROBADO: CALIDAD

