


EUROCLOR s/a

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.

Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14

www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es

01200 SALVATIERRA (ALAVA)

RECUBRIMIENTO MONOCOMPONENTE PARA HORMIGÓN DUROCRIL

DESCRIPCIÓN

PINTURA MONOCOMPONENTE AL DISOLVENTE DE EXCEPCIONAL ADHERENICA Y DUREZA SOBRE HORMIGÓN, CEMENTO Y PULIDOS DE HORMIGÓN.

PUEDE APLICARSE SOBRE SUPERFICIES HÚMEDAS Y MOJADAS SIN PERDER EFECTIVIDAD, TANTO EN SUELOS COMO FACHADAS.

PERMEABLE AL VAPOR DE AGUA, LO QUE LA HACE IDÓNEA COMO PINTURA ANTIHUMEDAD.

IDEAL COMO MEMBRANA DE CURADO, TANTO EN COLORES SÓLIDOS COMO EN TRANSPARENTES, EVITANDO LA CARBONATACION DE LAS SUPERFICIES.

APLICACIÓN

DIRECTAMENTE A RODILLO O PISTOLA.

- PRIMERA MANO DILUIDA AL 30% PARA FACILITAR SU PENETRACIÓN.
- SEGUNDA MANO TAL COMO SE SUMINISTRA.

COLORES

DISPONIBLES LOS DE LA CARTA DE COLORES.

ESPECIAL PARA FACHADAS Y PAREDES, ASÍ COMO PARA PINTADO Y MARCAJE DE SUELOS EN DISTINTOS COLORES.

TRANSPARENTE, IDEAL COMO MEMBRANA DE CURADO Y ANTIPOLVO.

ASPECTO: SATINADO
DILUCIÓN: DISOLVENTE 002
SECADO: POLVO 20 MINUTOS
 DURO 24 HORAS
RENDIMIENTO: 4 M² /Kg.

CÓDIGO: DUROCRIL
FECHA: MAYO-94
REVISION: 0
APROBADO: CALIDAD

