

**EUROCLOR S/A**

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.

Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14

www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es

01200 SALVATIERRA (ALAVA)

DECAPANTE LIQUIDO EURO-STRIP

DESCRIPCIÓN:

DECAPANTE LIQUIDO, TRANSPARENTE, DE COLOR ÁMBAR ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA ELIMINAR LAS CAPA DE PINTURA EN POCOS SEGUNDOS, INCLUSO LAS MAS RESISTENTES (RECUBRIMIENTOS EN POLVO).

DEBIDO A LA INTRODUCCIÓN DE DISOLVENTES POCO VOLÁTILES SE HA CONSEGUIDO DISMINUIR LAS MOLESTIAS DURANTE SU APLICACIÓN, ASÍ COMO LA EVAPORACIÓN.

NO PROVOCA CORROSIONES EN EL METAL BASE DE LAS PIEZAS QUE SE TRATAN CON EUROSTRIP, SI SE TRATA EL METAL ANTES DE LAS 24 HORAS DE DECAPADO.

MODO DE EMPLEO:

NO DEBE CALENTARSE

SE UTILIZARA EN ESTADO PURO, PORQUE DEBIDO A LA ALTA CANTIDAD DE TENSIOACTIVOS QUE POSEE DISMINUIRÍA SU EFICACIA.

UNA VEZ ELIMINADA LA PINTURA DEBE LAVARSE LA PIEZA CON ABUNDANTE AGUA PARA ELIMINAR POSIBLES RESTOS DE PINTURA.

POSEE UNA CAPA SELLANTE NO MISCIBLE QUE SE COLOCA EN SUPERFICIE PARA EVITAR EVAPORACIONES. PARA APLICACIONES EN CUBAS DE INMERSIÓN, ES CONVENIENTE SELLAR LA SUPERFICIE CON AGUA.

LA CUBAS DE INMERSIÓN DEBERÁN SER PREFERIBLEMENTE DE MATERIAL PLÁSTICO.

TOXICIDAD:

PRODUCTO EXENTO EN FENOL, TOLUENO Y CUALQUIER OTRO DISOLVENTE AROMÁTICO, EXENTO EN DISOLVENTES ETOXILADOS, PRODUCTO DE BAJA TOXICIDAD. DEBERÁ TRABAJARSE CON GUANTES Y GAFAS PROTECTORAS. CONSULTAR LA HOJA DE SEGURIDAD DE PRODUCTO

CÓDIGO: EURO-STRIP
FECHA: MAYO-94
REVISION: 0
APROBADO: CALIDAD

