


EUROCLOR s/a

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.

Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14

www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es

01200 SALVATIERRA (ALAVA)

PINTURA ELASTICA TACTO GOMA EUROFLEX 8036

DESCRIPCION

PINTURA DE 2 COMPONENTES EN BASE A RESINAS DE POLIURETANO CATALIZADAS CON ISOCIANATO, UNA VEZ APLICADA CONFIERE A LA PIEZA RECUBIERTA UN ASPECTO GOMOSO DE TACTO AGRADABLE

USOS:

PIECERIO DE PLASTICO Y SUSTRATOS METALICOS EN CERRAJERIA Y UTENSILIOS ELECTRICOS

MANILLAS, MANGOS, APARATOS MANIPULABLES.....

ACONSEJABLE APLICAR SOBRE IMPRIMACION DE 2 COMPONENTES O FONDO WASH PRIMER PARA APLICACIONES METALICAS

ELEMENTOS DE CAUCHO SINTETICO DONDE SE QUIERA UNIR SU RESISTENCIA A LA ABRASIÓN CON EXTRAORDINARIA ELASTICIDAD

CARACTERISTICAS:

VEHICULO: POLIURETANO

PIGMENTO: SEGÚN COLOR

DENSIDAD: 1 gr/cc **UNE-EN-ISO 2811-1**

VISCOSIDAD: TIXOTROPICA

MEZCLA: 2:1 CON CATALIZADOR UNIVERSAL 1005

APLICACIÓN: PISTOLA AEROGRAFICA, AIRLESS,

ESPESOR: RECOMENDADO A PARTIR DE 100 MICRAS PARA CONSEGUIR EL TACTO GOMOSO
UNE-EN-ISO 2808

DILUCION: SI FUESE NECESARIO DILUIR CON DISOLVENTE UNIVERSAL 231 O DISOLVENTE REF 800

SECADO: AIRE DESPUES DE 24 HORAS SE PUEDE ACELERAR CON EURORAPID 2C
HORNO 140°C DURANTE 20 MINUTOS **UNE-EN-ISO 1517**

CÓDIGO: EUROFLEX 8036

FECHA: MARZO-98

REVISION: 0

APROBADO: CALIDAD

