


EUROCLOR S/A

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.

Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14

www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es

01200 SALVATIERRA (ALAVA)

SELLADORA CREMA 3019

DESCRIPCIÓN

PINTURA FOSFATANTE FORMULADA PARA SERVIR COMO IMPRIMACIÓN Y COMO CAPA SELLADORA, HACIENDO BARRERA FRENTE A POSTERIORES CAPAS DE CUALQUIER TIPO DE PINTURA.

DEBIDO A LOS DISOLVENTES Y VEHÍCULO QUE POSEE, NO ATACA A PINTURAS APLICADAS ANTERIORMENTE, NI ES ATACADA POR PINTURAS POSTERIORES.

USOS

TANTO EN METALES, COMO SOBRE PINTURAS.

VEHÍCULO:	POLIVINIL
DISOLVENTE:	ALCOHOLES Y ALIFÁTICOS
PIGMENTO:	OXIDO DE TITANIO Y ANTIOXIDANTES SIN PLOMO
DENSIDAD:	1 KG/LITRO UNE-EN-ISO 2811-1
VISCOSIDAD:	80" COPA FORD Nª4 UNE-EN-ISO 3251
SECADO:	TACTO INMEDIATO TOTAL 12 HORAS UNE-EN-ISO 1517
ADHERENCIA:	100 % UNE-EN-ISO 2409
DILUCION:	DISOLVENTE 3019

CÓDIGO: SELLADORA
FECHA: ENERO-99
REVISION: 2
APROBADO: CALIDAD

