


EUROCLOR S/A

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.

Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14

www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es

01200 SALVATIERRA (ALAVA)

FLOCULANTE ST-16

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO DESTINADO A LA FLOCULACION Y DESADHERENCIA DE PINTURAS EN LAS CABINAS Y CORTINAS DE AGUA, UTILIZADAS EN EL PINTADO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- LAS SOLUCIONES DEL ST-16 SON NEUTRAS (PH 7-8), NO PRECISAN NEUTRALIZARSE PARA EL VERTIDO.
- MANTIENE LIMPIAS LAS BOMBAS, INYECTORES ETC...
- LAS PINTURAS EN CONTACTO CON EL AGUA DE LAS CABINAS, TRATADA CON ST-16 PRECIPITAN EN COÁGULOS FLOTANDO, FACILITÁNDOSE SU ELIMINACIÓN.
- EL ST-16 IMPIDE LA DISOLUCIÓN DE CROMATOS, PRECIPITÁNDOLOS EN FORMA DE HIDRÓXIDOS, AL IGUAL QUE LOS METALES PESADOS (PLOMO, ZINC).
- NO FORMA ESPUMA EN EL AGUA.
- UNA VEZ RETIRADOS LOS FLOCULOS DE PINTURA, EL AGUA PUEDE SER REUTILIZADA.

DOSIFICACIÓN:

- DOSIS DE COMIENZO: APROXIMADAMENTE EL 0,5% DEL VOLUMEN DE AGUA RECIRCULADA. PUEDE LLEGARSE HASTA EL 1,5%.
- DOSIS DE MANTENIMIENTO:

CÓDIGO: ST-16
 FECHA: FEBRERO-96
 REVISION: 1
 APROBADO: CALIDAD



FORMAS:

1. ADICIONANDO SEMANALMENTE ST-16:
DEL 10 AL 100% DE LA DOSIS DE COMIENZO.

2. ADICIONANDO DIARIAMENTE ST-16:
EL 10% DE LA CANTIDAD DE PINTURA CONSUMIDA.

AGUAS RESIDUALES:

- LAS SOLUCIONES DEL ST-16 SON NEUTRAS Y NO CONTIENEN SUSTANCIAS PERJUDICIALES PARA LOS VERTIDOS.

- LOS LODOS DE PINTURA PUEDEN DESECARSE, DEPOSITÁNDOSE EN LUGARES AUTORIZADOS.

CÓDIGO: ST-16
FECHA: FEBRERO-96
REVISION: 1
APROBADO: CALIDAD

