


EUROCLOR 

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.
 Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14
 www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es
 01200 SALVATIERRA (ALAVA)

EUROTERM RECUBRIMIENTO AISLANTE V-672-E

DESCRIPCIÓN:

RECUBRIMIENTO DE ALTO ESPESOR FORMULADO CON CARGAS HUECAS ESPECIALES Y FIBRAS AISLANTES PARA UN CONSEGUIR UN EFECTO OPTIMO DE AISLAMIENTO TANTO DE LA TEMPERATURA CON DEL SONIDO.

USOS:

ESPECIALMENTE INDICADO PARA LA PROTECCIÓN TÉRMICA DE PABELLONES INDUSTRIALES, DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLES, TEJADOS SINTÉTICOS... Y ALLÍ DONDE SE REQUIERA UNA PROTECCIÓN DE LA ACCIÓN DEL CALOR.

MUY ADECUADO COMO RECUBRIMIENTO PARA EL AISLAMIENTO DEL SONIDO, EN LOCALES, ALMACENES, PLANTAS DE FABRICACIÓN, CALDERERÍAS. FRONTONES, SALAS DE JUEGOS...

CARACTERÍSTICAS:

Densidad:	11,33
Sólidos Vol:	41%
Sólidos Peso:	61%
Cov's:	28%
Espesor:	2000 micras recomendado
Secado:	6 horas Tacto
	48 horas total

COLORES:

SE FABRICA EN COLORES NEGRO - BLANCO Y ALUMINIO.
 OTROS COLORES CONSULTAR

CÓDIGO: V-672-E
 FECHA: DICIEMBRE-20
 REVISION: 1
 APROBADO: CALIDAD