



EUROCLOR S/A

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Polig. Industrial de Litutxipi, s/n.

Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14

www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es

01200 SALVATIERRA (ALAVA)

BARNIZ PELABLE WA-090-B

DESCRIPCION:

BARNIZ TRANSPARENTE, TEMPORAL QUE SE EMPLEA COMO BASE DE PINTURAS QUE DESPUÉS HAN DE SER ELIMINADAS.
DE NATURALEZA HIDROSOLUBLE

USOS:

EN MECANIZADOS, EN CABINAS DE PINTURA Y COMO PROTECCIÓN DE ELEMENTOS QUE NO HAN DE SER PINTADOS.

APLICACION

TANTO BROCHA E INMERISON CON EL PRODUCTO A VISCOSIDAD DE SUMINISTRO, COMO CON EQUIPOS DE PROYECCIÓN PREVIA ADICIÓN DE AGUA

SECADO: TACTO 5 MINUTOS

SECADO TOTAL: 48 HORAS UNE-EN-ISO 1517

SEGURIDAD

CONSULTAR HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

CÓDIGO: WA-090-B
FECHA: OCTUBRE-01
REVISION: 1
APROBADO: CALIDAD

