


EUROCLOR S/A

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.

Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14

www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es

01200 SALVATIERRA (ALAVA)

PINTURA ACRILICA HIDROSOLUBLE WA-130-E

DESCRIPCION:

ESMALTE HIDROSOLUBLE DE SECADO AIRE FORMULADO CON RESINAS ACRILICAS BASE AGUA DE EXCELENTES PROPIEDADES MECANICAS Y ANTICORROSIVAS.

USOS:

PIECERIA, MOTORES, HERRAMIENTAS,..ETC

VEHÍCULO:	ACRILICO
PIGMENTO:	COLORES RAL
DISOLVENTE:	AGUA
DENSIDAD:	1,15 kg/litro (+-1) S/COLOR UNE-EN-ISO 2811-1
SÓLIDOS:	44% EN VOLUMEN S/COLOR UNE-EN-ISO 3251
VISCOSIDAD:	100" COPA FORD UNE-EN-ISO 2431
BRILLO:	SATINADO UNE-EN-ISO 2813
ADHERENCIA:	100% GTO UNE-EN-ISO 2409
DUREZA:	120" PERSOZ APROX. UNE-EN-ISO 1522
SECADO:	FORZADO 20 MINUTOS 80°C O AIRE 2 HORAS A 20°C UNE-EN-ISO 1517
APLICACION:	AEROGRAFICO, AIRLESS O AIRMIX
COV's:	4% (Aprox. s/color)

SEGURIDAD:

CONSULTAR HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

CÓDIGO: WA-130-E
FECHA: MARZO-05
REVISION: 1
APROBADO: CALIDAD

