

PROCESO DE PINTADO **HIDROSOLUBLE** SEGÚN
ISO 12944-6 SOBRE ACERO GRANALLADO

CERTIFICADO POR LABORATORIO EXTERNO

GRANALLADO Sa 2 1/2

IMPRIMACION EPOXI HIDROSOLUBLE WEG-430 80μ

ESMALTE POLIURETANO HIDROSOLUBLE WAP-5101 40μ

ESPESOR TOTAL120μ

POLIURETANO HIDRO WAP-5101 40μ

EPOXI HIDRO WEG-430 80μ

ACERO GRANALLADO Sa 2 1/2

IMPRIMACION EPOXI
HIDRO WEG-430

ESMALTE POLIURETANO
HIDRO WAP-5101

Tipo de producto

Epoxi - Poliamida

Acrílico - Isocianato

Sólidos en volumen (%)

45

50

COV´s (% en peso)

5

9

Rendimiento (m2/L)

5,62 para 80μ

12,50 para 40 μ

DESCARGAS

CERTIFICADO DE LABORATORIO EXTERNO

SOLICITAR CERTIFICADO

IMPRIMACION EPOXI HIDRO WEG-430

HOJA TÉCNICA

ESMALTE POLIURETANO HIDRO WAP-5101

HOJA TÉCNICA

SOLICITUD OFERTA

CONTACTO