



EUROCLOR s/a
PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.
Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14
www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es
01200 SALVATIERRA (ALAVA)

EPOXI ANTIDESLIZANTE G-200

DESCRIPCION:

IMPRIMACION EPOXI POLIAMIDA CON PIGMENTO INHIBIDOR DE LA CORROSION (FOSFATO DE ZINC MODIFICADO) DE EXCELENTES PROPIEDADES ANTICORROSIVAS, MECANICAS Y QUIMICAS.
CON ALTO COEFICIENTE DE ROZAMIENTO Y ELEVADO ANGULO DE DESLIZAMIENTO

USOS:

DESARROLLO ESPECIAL PARA SU APLICACIÓN EN EL PINTADO DE RUEDAS ELASTICAS DEL SECTOR DEL FERROCARRIL.

VEHICULO: EPOXI-POLIAMIDA
PROPORCION DE MEZCLA EN PESO:
5,8 PARTES DE PINTURA 1 PARTE DE CATALIZADOR EN PESO
4 PARTES DE PINTURA 1 PARTE DE CATALIZADOR EN VOLUMEN
PIGMENTACION: ANTICORROSIVO NO TOXICO
ESFERAS ELASTICAS DE POLIURETANO
DISOLVENTE: LISTO USO
DENSIDAD: 1,3-KG/LT SEGUN COLOR UNE-EN-ISO 2811-1
VISCOSIDAD: 80 SEG COPA FORD N.4 (mezcla) **ASTM D1200**
SOLIDOS: 50% **UNE-EN-ISO 3251**
BRILLO: 20% ANGULO DE 60° **UNE-EN-ISO 2813**
SECADO: TACTO 120 MINUTOS A 20 °C
CURADO 7 DIAS **UNE-EN-ISO 1517**
REPINTADO: MINIMO 6 HORAS
PRESENTACION: KITS DE 1 LITRO DE PINTURA MAS CATALIZADOR

CÓDIGO: 2044058
FECHA: Julio-16
REVISION: 1
APROBADO: CALIDAD

PREPARACION DE SUPERFICIES:

- DESENGRASAR BIEN LA SUPERFICIE.

APLICACION:

- MEZCLAR EL KIT PRESENTADO, QUE INCLUYE LA PINTURA BASE MAS EL CATALIZADOR
- NO FILTRAR EL PREPARADO, PARA EVITAR QUE LAS ESFERAS DE POLIURETANO ELASTICO SE QUEDEN EN LOS FILTROS.
- SE EFECTUARÁ CON BUENA RENOVACION DE AIRE Y CON ASPIRACION

CÓDIGO: 2044058
FECHA: Julio-16
REVISION: 1
APROBADO: CALIDAD