



**EUROCLOR S/A**

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.  
Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14  
www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es  
01200 SALVATIERRA (ALAVA)

## PINTURA ANTICALORICA R-60302 GRIS RAL 7001

### DESCRIPCION:

RECUBRIMIENTO FORMULADO A BASE DE RESINAS DE SILICONA Y POLVO DE ZINC DE BUENA ADHERENCIA Y RESISTENCIA A TEMPERATURA 400°C.

### USOS:

EN AUTOMOCION Y SUSTRATOS DONDE SE REQUIERA UNA BUENA PROTECCIÓN CON RESISTENCIA A LA ALTAS TEMPERATURAS.

**VEHÍCULO:** SILICONA  
**PIGMENTACIÓN:** POLVO DE ZINC  
**DENSIDAD:** 2,5 grs/cm<sup>3</sup>  
**VISCOSIDAD:** 80" copa ford nº4  
**SÓLIDOS:** 50%  
**ADHERENCIA:** 100%  
**SECADO:** TACTO: 20 minutos  
TOTAL: con temperatura  
**NIEBLA SALINA:** 250 HORAS  
**HUMEDAD:** 250 HORAS

**CÓDIGO:** R-60302  
**FECHA:** ENERO-05  
**REVISION:** 1  
**APROBADO:** CALIDAD

