


EUROCLOR

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.
 Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14
 www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es
 01200 SALVATIERRA (ALAVA)

EUROTERM RECUBRIMIENTO AISLANTE HIDROSOLUBLE WH-672-E

DESCRIPCIÓN:

RECUBRIMIENTO A BASE POLIMEROS HIDROSOLUBLES DE ALTO ESPESOR FORMULADO CON CARGAS HUECAS ESPECIALES Y FIBRAS AISLANTES PARA UN CONSEGUIR UN EFECTO OPTIMO DE AISLAMIENTO TANTO DE LA TEMPERATURA CON DEL SONIDO.

USOS:

- Aislamiento térmico exterior de edificios, naves y viviendas: fachadas, cubiertas y tejados. Recomendado
- Aislamiento interior y protección sanitaria de edificios sensibles: hospitales y clínicas, hoteles,.
- Cubiertas, salas de máquinas, bodegas e interior de cascos de embarcaciones.
- Vehículos, vagones y locomotoras de tren, autobuses y flotas corporativas.
- Contenedores, casas prefabricadas y electrodomésticos.
- Aislamiento térmico de explotaciones agrícolas y ganaderas.
- Aislamiento de elementos sometidos a calor o frío: tuberías de agua, gas y cableado, salas de calderas, consolas, cajas de control, aire acondicionado, etc.
- Aislamiento térmico de depósitos y conducciones (gas, combustibles, agua, etc) y silos de granos.
- Insonorización de motores, maquinaria, así como el aislamiento térmico de sus componentes

CARACTERISTICAS:

APLICAR EN CAPAS SUPERIORES A 3 mm

Densidad.....:	1,37
Sólidos Volumen...:	49
Sólidos Peso.....:	67
COV's.....:	1,89%

CÓDIGO: WH-672-E
 FECHA: MAYO-11
 REVISION: 0
 APROBADO: CALIDAD