


EUROCLOR

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.
 Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14
 www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es
 01200 SALVATIERRA (ALAVA)

ESMALTE HIDROSOLUBLE SECADO HORNO WH-721-E

DESCRIPCIÓN

ESMALTE HIDROSOLUBLE DE SECADO EN HORNO A 140°C FORMULADO CON RESINAS ALCÍDICAS EN BASE A AGUA Y CON MELAMINAS LIBRES DE ETIQUETADO POR SU EXTREMADAMENTE BAJO CONTENIDO EN FORMALDEHÍDO LIBRE, DE EXCELENTES PROPIEDADES MECÁNICAS.

USOS

HERRAMIENTAS, PIECERÍO, AUTOMOCIÓN, MOBILIARIO, ETC.

VEHÍCULO:	ALCÍDICO - MELAMINA
PIGMENTO:	COLORES RAL-UNE-NCS...
DISOLVENTE:	AGUA
DENSIDAD:	1,1 kg/litro UNE-EN-ISO 2811-1
SÓLIDOS:	40% en volumen UNE-EN-ISO 3251
VISCOSIDAD:	60" COPA FORD N°4 ASTMD1200
BRILLO:	5%±2 (60°) UNE-EN-ISO 2813
ADHERENCIA:	100% GT0 UNE-EN-ISO 2409
SECADO:	140°C - 20 MINUTOS UNE-EN-ISO 1517
FORMALDEHIDO:	<0,01%

APLICACIÓN

EQUIPO AEROGRÁFICO, AIRLESS O ELECTROSTÁTICO ACONDICIONADO PARA PROYECTAR PRODUCTO HIDROSOLUBLE.

SEGURIDAD

CONSULTAR LA HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO.

CÓDIGO: 0082069 WH-721-E
FECHA: 12-12-2016
REVISION: 0
APROBADO: CALIDAD

